



» присадка для Ecoline MultiTop^{plus}-System – создаем УФ-защиту.

Eigenschaften:

Отчетливо уменьшает возможные естественные изменения цвета древесины. Возможно наносить на грунтовку Ecoline Öl-Grundierung.

Артикул:

9914Eco

Область применения:

Для добавления Ecoline Multi Top. Посредством дополнительных компонентов UV-Schutz, происходит дальнейшее влияние на качества лака. В случае сомнения-сделать пробное покрытие.

Для любых деревянных полов (массивных полов, паркета, штучного и многослойного паркета), полов из бамбука и иных деревянных поверхностей в помещении. Кроме того, при использовании различных грунтовок (Ecoline Öl Grundierung/ Öl- Grundierung/ Ecoline Future Universal-Grundierung) подходит для твердых сортов древесины и экзотических пород, термообработанной древесины. В случае сомнения- сделать пробное покрытие оригинального образца. Для получения технической информации обращайтесь к паспорту MultiTop Plus System.

Нанесение:

Влить в емкость с MultiTop-лаком, хорошо перемешать в течение 2 минут, оставить смесь на 5 минут, еще раз перемешать и нанести плавно валиком SAICOS Aqua-Rolle.

Расход:

Нанесение валиком SAICOS Aqua-Rolle, расход составляет 100–120 гр/м².

0,45 л присадки для 4,55 л Ecoline MultiTop.

5 литров достаточно для ок. 45 м² при нанесении в 1 слой.

Хранение на складе:

В закрытой таре минимум 12 месяцев.

Текущий продукт, разрушается низкими температурами

Перевозить и хранить при температуре > 5 °C.

Техника безопасности – первая помощь:

Жидкий продукт хранить в недоступном для детей месте. Не заполнять им емкости, предназначенные для продуктов питания, пищи и напитков. Держать вдали от пищи, напитков и кормов для домашних животных. Вредно при попадании в органы дыхания. Может вызвать раздражение кожи и тяжелое раздражение глаз. Может раздражать органы дыхания. Избегать вдыхания паров. После использования вымыть руки. При контактах с кожей-смыть водой. При попадании в глаза срочно промыть чистой водой и обратиться к врачу. После высыхания покрытие не является горючим при нормальных условиях согласно EURO-Norm EN 13501 (DIN4102) (Еврокласс D). Сдержит изоцианаты. Может вызвать аллергическую реакцию.

Получите по запросу паспорт безопасности.

Предельное значение ЕС для двухкомпонентных лаков (Kat. A/j): 140 гр/л (2010).

SAICOS Ecoline Multi Top с присадкой UV-Schutz содержит максимально 100 гр/л VOC.

GISCODE: W3/DD+ маркировка WGK 1 согласно немецкой нормы.

Информация в этом техническом паспорте соответствует нашим современным знаниям как национальным так и европейским правилам. Продукт не может без письменного разрешения применяться для каких-то других целей, отличных от названной. Задача пользователя состоит в том, чтобы предпринять все необходимые меры для того, чтобы выполнить все требования, установленные местными правилами и законами. Данные в данном паспорте описывают требования по безопасности для нашего продукта и не являются гарантией свойств продукта.